

# GENERADOR DIESEL 20KVA KP-20P

Código:  
4705034

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FIRMAN

CON ATS INCORPORADA



## CARACTERISTICAS

### GENERADOR

<i>Modelo Alternador</i>	FG184EX
<i>Tipo de Alternador</i>	A.C. Sincronico
<i>Potencia Prime (Nominal)</i>	20 kVA / 16 KW
<i>Potencia StandBy (Máxima)</i>	22 kVA / 18 KW
<i>Voltaje Disponible</i>	220/380 V.
<i>Frecuencia</i>	50 Hz
<i>Corriente Nominal (A)</i>	30 A
<i>Fases</i>	3
<i>Factor de potencia (cos phi)</i>	0,8

### MOTOR

<i>Modelo</i>	FD380DY (FIRMAN)
<i>Tipo de Motor</i>	Diesel 4 tiempos
<i>Tipo de Inyección</i>	Directa
<i>Diámetro * carrera (mm)</i>	90*110
<i>Velocidad de Giro</i>	1500 r.p.m.
<i>Cilindros - Disposicion</i>	4 - Vertical En línea
<i>Sistema de refrigeración</i>	Refrigerado por agua
<i>Índice de compresión</i>	18:1
<i>Especificaciones Aceite de motor</i>	15W-40
<i>Capacidad Coolant</i>	12 Lts
<i>Capacidad Aceite</i>	6 Lts

# GENERADOR DIESEL 20KVA KP-20P

Código:  
4705034

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FIRMAN

CON ATS INCORPORADA



## PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	1800
Alto (mm)	1100
Ancho (mm)	900
Peso (KG)	800

## OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad de Estanque (L)	60 Lts
Consumo combustible al 100%	5,18 (L/H)
Consumo combustible al 75%	3,89 (L/H)
Tipo de Proteccion	IP23
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero